

Ficha Tecnica Pdf: Lavavajillas de Capota INOXSAN



INOXSAN																																	
<ul style="list-style-type: none"> Fabricado completamente en láminas Cr-Ni. Automático, controla los diferentes pasos en el proceso de lavado por medio de timer electrónico. Sistema de corte automático de seguridad si la puerta es abierta. Soporta platos de hasta 40 cm de diámetro y vasos de una altura máxima de 38 cm. Equipada con 2 termostatos para control de temperatura en lavado y enjuague. Programa estándar de 120 segundos. Programa rápido de 90 segundos. Conexión de desague a piso. 																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INOXSAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">BYM-081</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacidad platos</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>Peso (aproximado)</td> <td>115000g</td> </tr> <tr> <td>Altura sin puerta (mm)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Altura sin y puerta (mm)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Capac. interior (lit)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Dimensiones (mm)</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>1550</td> </tr> <tr> <td>Profund.</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>Altura</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>Voltaje (V) nominal</td> <td>400/50/50</td> </tr> <tr> <td>Potencia (kW)</td> <td>8.2</td> </tr> <tr> <td>Ciclo lavado (seg)</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Ciclo estándar (seg)</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Peso (kg)</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>		INOXSAN		BYM-081		Capacidad platos	1000	Peso (aproximado)	115000g	Altura sin puerta (mm)	90	Altura sin y puerta (mm)	40	Capac. interior (lit)	15	Dimensiones (mm)		Ancho	1550	Profund.	640	Altura	1300	Voltaje (V) nominal	400/50/50	Potencia (kW)	8.2	Ciclo lavado (seg)	90	Ciclo estándar (seg)	120	Peso (kg)	110
INOXSAN																																	
BYM-081																																	
Capacidad platos	1000																																
Peso (aproximado)	115000g																																
Altura sin puerta (mm)	90																																
Altura sin y puerta (mm)	40																																
Capac. interior (lit)	15																																
Dimensiones (mm)																																	
Ancho	1550																																
Profund.	640																																
Altura	1300																																
Voltaje (V) nominal	400/50/50																																
Potencia (kW)	8.2																																
Ciclo lavado (seg)	90																																
Ciclo estándar (seg)	120																																
Peso (kg)	110																																

Producto: **Lavavajillas de Capota INOXSAN**

Descripción: Lavavajillas de Capota INOXSAN
60 Rack / Hora

Descripción
? BYM-081

- Fabricado completamente en láminas Cr-Ni.
- Automático, controla los diferentes pasos en el proceso de lavado por medio de timer electrónico.
- Sistema de corte automático de seguridad si la puerta es abierta.
- Soporta platos de hasta 40 cm de diámetro y vasos de una altura máxima de 38 cm.
- Equipada con 2 termostatos para control de temperatura en lavado y enjuague.
 - Fácil de limpiar.
- Programa estándar de 120 segundos.
- Programa rápido de 90 segundos.
 - Conexión de desague a piso.

Dimensiones (mm): 640x740x1550

Peso neto (Kg): 110

Peso bruto (Kg): 115

Corriente Trifasica

Procedencia Turquía

Precio: 5000000 + iva

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.

Comercializadora Lagos y Valenzuela

Maquinas para el Comercio Gastronómico
Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquín
Email: contacto@camaradefrio.cl
Web: www.camaradefrio.cl