

Ficha Tecnica Pdf: Camara de Frio Transportable de 2.50x2.30x2.10 MT -18 a 0 grados



Producto: **Camara de Frio Transportable de 2.50x2.30x2.10 MT -18 a 0 grados**

Descripción: Cámara de Frio Transportable de 2.50x2.30x2.10 MT
Temperatura -18°C a 0°C
FRIO DUAL

Cámara de frio dual -18°C a 0°C
Dimensiones exteriores: 2.50x2.30x2.10 mt
1 unidad condensadora de 1.25 hp monofásica.
Compresor Tecumseh
Temperatura interior : -18°C
Temperatura exterior: 40°C
Potencia frig. necesaria: 1384W
Volumen de cámara : 9.1m³
1 Válvula solenoide Danfoss
1 tablero de control con visor de temperatura trifásico Elitech
1 evaporador para 15 metros cúbicos 3002. Dos ventiladores de 300mm
1 Válvula de expansión Danfoss
1 puerta abatible 1.00x2.00 mt de baja temperatura
Paneles de poliuretano inyectado de 100 mm.
Densidad de 45 kilos por metro cubico
Revestido de acero prepintado de 0.5 mm
Con piso y techo de poliestireno expandido de 100mm
Piso aluminio diamantado
Perfilería de acero prepintado de 0.5mm
Cortina lama pvc polar
1 luminaria led estanco

Estructura metálica para ser tomada con una grua horquilla

Precio: 5498000 + iva

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.

Comercializadora Lagos y Valenzuela

Maquinas para el Comercio Gastronómico
Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin
Email: contacto@camaradefrio.cl
Web: www.camaradefrio.cl