

Ficha Tecnica Pdf: Cámara de Frio Transportable de 3.00x2.30x2.10 MT Refrigeracion



Producto: **Cámara de Frio Transportable de 3.00x2.30x2.10 MT Refrigeracion**

Descripción: Cámara de Frio Transportable de 3.00x2.30x2.10 MT

Rango de temperatura 0°C a 10°C

1 Unidad condensadora de 1.5 Hp Monofásica
Hispania

Temperatura interior : 0°C

Temperatura exterior: 40°C

Potencia frig. necesaria: 2884W

Volumen de cámara : 11.1m³

1 Válvula solenoide Danfoss

1 tablero de control con visor de temperatura trifásico
Elitech

1 evaporador para 15 metros cúbicos 3002 Facel. Dos ventiladores de 300mm

1 Válvula de expansión Danfoss

1 puerta abatible 1.00x2.00 mt media temperatura hasta -5°C

Cerrajería con llave

bisagras importada

Paneles de poliestireno expandido de 100 mm. Densidad de 25 kilos por metro cubico

Revestido de acero prepintado de 0.5 mm

Con piso y techo de este mismo

Piso plancha de aluminio diamantado

Perfilería de acero prepintado de 0.5mm

Cortina lama pvc polar

1 Luminaria led estanco

Base en estructura metálica para ser tomada con una grúa horquilla

Precio: 5680000 + iva

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis o Lit Cargo.

Comercializadora Lagos y Valenzuela

Maquinas para el Comercio Gastronómico
Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin
Email: contacto@camaradefrio.cl
Web: www.camaradefrio.cl