



## FICHA TÉCNICA

### CAMARA DE MADURACION TRANSPORTABLE MD3.000

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



### Descripción del Equipo

Camara de Maduracion Transportable MD3.000

Ideal para madurar Paltas, Mandarinas, Barraganete, Plátanos, Piña, Limones Etc. para una maduración homogénea

Modelo MD3.000 media temperatura monofásica  
Temperatura 5°C a 22°C

Unidad 12.000 Btu Inverter  
Temperatura interior : 5°C  
Temperatura exterior: 35°C  
Potencia frig. necesaria: 1948W  
Volumen de cámara : 5.9m<sup>3</sup>  
1 Válvula solenoide  
1 Tablero de control con visor de temperatura  
1 Puerta abatible 1.000x2.000 mm de media temperatura hasta 0°C  
Cerrajería importada  
Sistema de apertura interna  
Marco de puerta de aluminio  
Doble bisagra con levanta italianas  
Marco de acero prepintado de 0.5mm  
Burlate doble rombo de goma  
Paneles de poliuretano inyectado de 100 mm. Densidad de 40 kilos por metro cúbico  
Revestido de acero prepintado de 0.5 mm  
Piso y techo de este mismo  
Piso aluminio Diamantado  
Perfilería de acero prepintado de 0.5mm  
Ángulos interiores de aluminio color blanco  
1 Luminaria led estanco

8 Ruedas 360° con freno para su fácil desplazamiento

Dimensiones exteriores:

Largo: 3.000 mm  
Ancho: 1.150 mm  
Alto: 2.250 mm  
(el motor se puede incorporar al costado aumentado 40 cm el tamaño)

Dimensiones interiores:  
Largo: 2.900 mm  
Ancho: 1.050 mm  
Alto: 1.950 mm

## 1 GENERADOR DE ETILENO

### Fácil de utilizar

Solo necesitas vertir Prodetileno en el recipiente, encenderlo y en pocos minutos se genera la hormona natural etileno en tu cámara o cuarto personalizado de maduración.

### Tecnología en el proceso

Nuestro Generador cuenta con un microprocesador encargado de controlar de forma precisa, todos los parámetros de operación

### Seguridad y confianza

Utilizado según nuestras instrucciones no existe peligro alguno de explosión o riesgos a la salud, el Generador genera gas de etileno en concentraciones controladas y adecuadas para la fruta.

El generador es una pequeña refinería que produce etileno de acuerdo a las necesidades de la cámara.

Asegúrese que cuente con la cantidad de etileno para el periodo completo de maduración.

Sencillo y Rápido en solo unos minutos el generador produce etileno

Recipiente de 2 litros

Filtro en acero inoxidable

Control frontal de 1 a 48Hrs x Lt., para ajustar tasa de producción de etileno (PPM)

Control frontal de 1 a 48Hrs Temporizador

Cordon 5 metros de largo

Capacidad : volumen de la cámara de maduración de 45 a 350M3

Producción de etileno : 200 a 1500(PPM).

### Datos Técnicos

Voltaje: 110-240VAC – 50Hz – 0,65 (A) – 150W

Dimensiones: 25,2 x 22.6 x 20.5 cm

Peso: 5,1 Kilogramos

Construcción en acero inoxidable

**OFERTA: \$4.598.000 + IVA**

**DATOS DE TRANSFERENCIA:**

**Banco:** Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

**Titular:** Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

**Email:** [contacto@camaradefrio.cl](mailto:contacto@camaradefrio.cl)