



FICHA TÉCNICA

CARRO ELEVADOR PARA ATAUDES HIDRAULICO

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

Carro Elevador para Ataúdes Hidráulico
SISTEMA ELEVACIÓN Y TRANSPORTE

Carro elevador para fallecidos

Características:

Construcción en acero inoxidable AISI 304

Espesor de chapa 1.5 – 2 mm

Chasis tubular reforzado 60 x 20 x 2 mm

Sistema de elevación electro-hidráulico, con batería (12V) y cargado incorporados

Fácil maniobrabilidad. Rapidez de movimientos

Acabado electro-pulido para facilitar su limpieza

Especialmente diseñado para un uso diario y continuado

Capacidad de carga 250 kg

Mecanismo de elevación con doble tijera

Rodamiento de fricción anti-desgaste

Ruedas giratorias con freno (Ø 125 mm) 2

Ruedas giratorias sin freno (Ø 125 mm) 2

Asidero frontal para control y desplazamiento

Rodillos de deslizamiento de polietileno de alta densidad, anti-desgaste

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

CONFIGURACIONES CHASIS SUPERIOR

Superficie plana

Sistema de deslizamiento con rodillos para bandejas planas

Sistema de deslizamiento con guías para bandejas con ruedas

Sistema de deslizamiento con rodillos longitudinales para bandejas especiales, cajas, etc.

Carga / descarga lateral

CARRO ELEVADOR CONTRAESCISA Y INDICADORES

Célula de carga con amortiguador
Indicador digital
Carcasa acero inoxidable
Válido para metrología legal

DIMENSIONS / DIMENSIONES

Altura máxima: 1900 mm

Altura mínima: 365 mm

EMBALAJE: PESO – MEDIDAS

Largo 2570mm

Ancho 82000

Alto 1300

PESO 815.7 lb 370 kg

Vol. 2,74 m3

OFERTA: \$28.890.000 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl