



FICHA TÉCNICA

FILTRO DE CAMPANAS

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

Filtro de Campana Aluminio

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Sistema de lamas o placas, de diseño especial, colocadas verticalmente dentro de un marco de sujeción.

La forma de dichas lamas provoca cambios de dirección bruscos del aire cargado de grasa lo cual, por centrifugación, proyecta las partículas grasas contra las caras interiores de las lamas.

Tal como se muestra en la figura, los filtros tienen un doble radio interior que provoca un efecto de centrifugado más eficiente que los filtros dinámicos convencionales. Además, las lamas se introducen en la concavidad creada por las lamas del lado opuesto incrementando el recorrido de centrifugado. Ambas particularidades conducen a un aumento del grado de filtración.

Todos los filtros disponen de agujeros de drenaje en el marco para permitir la caída de la grasa hacia el colector perimetral de la campana.

Dimensiones: 49.5x49.5 cm.

Ancho de 5 cm.

OFERTA: \$22.900 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9
Email: contacto@camaradefrio.cl