



FICHA TÉCNICA

FREIDORA ELECTRICA 20 LT FRYMASTER 380V

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl

 **FRYMASTER**



Descripción del Equipo

Freidora Eléctrica 20 Lt Frymaster 380 Volt
Trifásica

Descripción

-Aproveche al máximo sus dólares de energía con nuestros paquetes de elementos sumergibles. La absorción de calor es maximizada con el completo contacto con el aceite, permitiendo un rápido tiempo de calentamiento y un bajo consumo de energía por libra o producto cocinado.

-El diseño de la zona amplia de enfriado de DEAN, minimiza el deterioro del aceite derrochado atrapando residuos bajo el área de cocinado, previniendo la carbonización de partículas y contaminación del aceite.

-El fondo inclinado permite un rápido y fácil drenado de aceite y sedimentos. Asegure una rápida recuperación con la durable sonda de temperatura DEAN, la cual reacciona rápidamente a los cambios en las condiciones de la carga y ayuda a eliminar pérdidas de tiempo que provienen de la espera entre cargas

Características

Amperes : 21A

Capacidad Cuba : 20Lts

Conexión Eléctrica : 380V/50Hz

Dimensiones : 400X690X1120mm

Potencia : 14Kw

DATOS TECNICOS

CAPACIDAD DE CUBA: 20Lt.

ALTURA DRENAJE: 584mm.

DIMENSIONES: FRENTE 400mm.

FONDO 690mm.

AL TI IIRA 1120mm

ALTURA DRENAJE: 584mm.
POTENCIA: 14Kw.
AMPERES: 21A
CONEXIÓN ELECTRICA: 380V / 50Hz (3F +1N)

PROCEDENCIA AMERICA

OFERTA: \$3.480.000 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl