



FICHA TÉCNICA

GENERADOR DIESEL FAW 22 KVA 380V

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

GENERADOR DIESEL FAW 22 KVA 380V
GS22 / 380V.

Características:

- Estructura compacta y chasis de alta resistencia.
- Fácil operación y mantenimiento, con sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad.
- Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales.
- Estante de combustible adosado a la base con capacidad de 57 litros.
- Baterías de libre mantenimiento, alto rendimiento y bajo consumo.
- Gabinete insonorizado con silenciador tipo industrial para reducción de ruido.
- Sistema de control IP56.

Potencia y Rendimiento:

- Potencia Prime: 20 kVA / 16 kW.
- Potencia Standby: 22 kVA / 17.6 kW.
- Consumo: 6.1 L/h al 100% de carga, 4.5 L/h al 75%.
- Frecuencia: 50 Hz, Velocidad Nominal: 1500 rpm.

Especificaciones Técnicas:

- Motor: FAW 4DW91-29D, aspiración natural, 4 cilindros, desplazamiento de 2.54 L.
- Alternador: LYG184G, sin escobillas, autoexcitado, voltaje 380 V (L-L).
- Ruido: 70 dB a 7 metros.
- Dimensiones (L x A x H): 1950 x 850 x 1000 mm.
- Peso: 745 kg.

OFERTA: \$6.499.000 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl