

FICHA TÉCNICA

LAVAVAJILLA BAJO ENCIMERA OZTY 35MP

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA
Rut: 77.119.066-9
Vicuña Mackenna 5893, San Joaquin, Santiago Chile
Fono: +56 2 2695 6000
contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

CÓDIGO DE PRODUCTO 075M.10000.AD
EXPLICACIÓN
* Cuerpo, caldera y tanque de lavado de acero inoxidable * Tanque de lavado
higiénico de una pieza y esquinas redondeadas
* Capacidad de lavado de 35 cestas por hora (dimensiones de la cesta 50cmx50cm)
* Consumo de agua de 2,8 litros por cada ciclo de lavado
* Panel de control automático y fácil de usar
* 2 lavados preseleccionables programa (102 y 192 seg.)
* Ahorro de energía, detergente y uso de agua
* Los brazos de lavado están disponibles en acero inoxidable y polipropileno reforzado (PP)
* Optimización de altura con pies ajustables
* Arranque fácil; Posibilidad de llenar y calentar calderas y tanques de lavado con un solo botón.
* Los componentes eléctricos y los sistemas de cableado cumplen con las normas y normativas de
seguridad internacionales
* Todo el cuerpo está aislado y en estándar de protección IPX5 contra el agua
* Las temperaturas de enjuague y lavado están controladas por termostato para un lavado efectivo
* Sistema de válvulas que evita el retorno de agua de la máquina a la instalación
* Temperatura del agua de lavado 55-60 ° C (agua de alimentación al menos 2 bares y 50 ° C
* La temperatura del agua de enjuague es de 80-85 ° C (con la condición de que el agua de alimentación
sea de al menos 2 bar y 50 ° C)
MEDICAMENTO Eléctrico
EN (mm) 660
LONGITUD (mm) 600
ALTURA (mm) 825

Peso bruto (kg) 70 (+/- 5)
VOLUMEN (m) 0,33
CAPACIDAD 560 Plato / Hora
ENERGIA ELECTRICA 5.5
3
MÁS
SOBRE NOSOTROS NUESTROS PRODUCTOS NUESTRAS REFERENCIAS NUESTROS SOCIOS COMERCIALES SERVICIOS TÉCNICOS CATALOGO ELECTRONICO RECURSOS HUMANOS CO
?

VOLTIO 230 V - NPE
FRECUENCIA 50
DIÁMETRO ENTRADA AGUA
CALIENTE
3/4 "(50º)
PRESION AGUA CALIENTE 2-4 bares
DUREZA DEL AGUA CALIENTE 0-10 dureza francesa
DIÁMETRO ENTRADA AGUA
FRÍA
3/4
PRESION DE AGUA FRIA 2-4 bares
DUREZA DEL AGUA FRÍA 0-10 dureza francesa
DIÁMETRO DE ENTRADA DE
DRENAJE
Ø 50
VOLUMEN DEL TANQUE 30
VOLUMEN CALDERA 6
FLUJO DE LA BOMBA DE
LAVADO
356
POTENCIA DEL CALENTADOR
DE CALDERA
5
POTENCIA DEL CALENTADOR
DEL TANQUE
2do
POTENCIA DE LA BOMBA DE
LAVADO
0,66
TEMPERATURA DEL AGUA DE
LAVADO
55 - 60
TEMPERATURA DEL AGUA DE
ENJUAGUE
80 - 85
POTENCIA DEL VENTILADOR DE
SECADO
-

CAMARA DE FRIO
+562 2695 6000 contacto@camaradefrio.cl www.camaradefrio.cl

OFERTA: $1.322.400 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:
Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260
Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9
Email: contacto@camaradefrio.cl