



FICHA TÉCNICA

TABLERO TRIFASICO ELITECH ECB-3030 HASTA 10 HP

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA

Rut: 77.119.066-9

Vicuña Mackenna 5893, San Joaquín, Santiago Chile

Fono: +56 2 2695 6000

contacto@camaradefrio.cl



Descripción del Equipo

Number modelo: ECB-3030

Nivel de la protección: IP67

Tipo: Caja de control

Tamaño externo: Estándar

Material: Acero en frío

Color: Gris

Certificado: CE

Para unidades hasta de 10 Hp.

3030 hizo en caja teledirigida eléctrica

Se utiliza en conservación en cámara frigorífica pequeña y media de la baja temperatura.

Características

Usando el protector actual CP-6000 con la protección inversa del tiempo

Significado: La protección inversa de la sobrecarga de corriente del tiempo refiere a la protección que el tiempo de la protección disminuye automáticamente con el aumento de la corriente de la sobrecarga. La protección inversa del límite de tiempo puede asegurar verdad la seguridad de la unidad de refrigeración;

Características: Cuando el compresor está corriendo, ajusta automáticamente el tiempo de la protección en tiempo real según la magnitud de la sobrecarga actual, y realiza verdad la protección contra sobrecarga actual.

Con la protección de la pérdida de la fase, la protección de la secuencia de fase y funciones trifásicas de la protección del desequilibrio.

Usando el termóstato del tacto EK, 6 botones grandes del tacto, ninguna operación del menú, permitiendo que los usuarios finales se libren de ajustes incómodos del parámetro

Especificación:

Tamaño del producto: 250 * 350 *150 (milímetro)

Parámetros técnicos:

Gama de medición de la temperatura: -40?

Exactitud de la temperatura:

bme de la protección del retraso del compresor: 1-10 adfustible
mínimos corriente de salida constante máxima del lazo del
compresor: 10A, 22A, 30A

OFERTA: \$289.000 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:

Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260

Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9

Email: contacto@camaradefrio.cl