

FICHA TÉCNICA

COM. LAGOS Y VALENZUELA SPA
Rut: 77.119.066-9
Vicuña Mackenna 5893, San Joaquin, Santiago Chile
Fono: +56 2 2695 6000
contacto@camaradefrio.cl

TABLERO TRIFASICO ELITECH ECB-3030 HASTA 3 HP



Descripción del Equipo

Number modelo: ECB-3030
Nivel de la protección:IP67
Tipo: Caja de control
Tamaño externo:Estándar
Material: Acero en frío
Color: Gris
Certificado: CE
Para unidades hasta de 3 Hp.

3030 hizo en caja teledirigida eléctrica

Se utiliza en conservación en cámara frigorífica pequeña y media de la baja temperatura.
Características
Usando el protector actual CP-6000 con la protección inversa del tiempo
Significado: La protección inversa de la sobreintensidad de corriente del tiempo refiere a la protección que el tiempo de la protección disminuye automáticamente con el aumento de la corriente de la sobrecarga. La protección inversa del límite de tiempo puede asegurar verdad la seguridad de la unidad de refrigeración;
Características: Cuando el compresor está corriendo, ajusta automáticamente el tiempo de la protección en tiempo real según la magnitud de la sobrecarga actual, y realiza verdad la protección contra sobrecarga actual.
Con la protección de la pérdida de la fase, la protección de la secuencia de fase y funciones trifásicas de la protección del desequilibrio.
Usando el termóstato del tacto EK, 6 botones grandes del tacto, ninguna operación del menú, permitiendo que los usuarios finales se libren de ajustes incómodos del parámetro

Especificación:

Tamaño del producto: 250 * 350 *150 (milímetro)
Parámetros técnicos:

Gama de medición de la temperatura: -40?
Exactitud de la temperatura:
bme de la protección del retraso del compresor: 1-10 adfusteble mínimos corriente de salida constante máxima del lazo del compresor: 10A, 22A, 30A

OFERTA: $198.900 + IVA

DATOS DE TRANSFERENCIA:
Banco: Santander | **Cuenta Corriente:** 84936260
Titular: Comercial Lagos y Valenzuela SPA | **RUT:** 77.119.066-9
Email: contacto@camaradefrio.cl